


**Åbner lågen for at tørre servicet**

Vores AirDry teknologi afslutter hvert opvaskeprogram med en brise af frisk luft. Lågen åbnes let på klem sidst i tørrefasen uden din hjælp. Naturlig luft kan cirkulere i maskinen og tørre alt helt.

Enkel opvaskemaskine i hvid med klassisk kurveindretning og plads op til 13 standard kuverter. Med AirDry lufttørringsfunktion får du desuden fantastiske tørreresultater hver gang.

Fordele og funktioner**Effektiv rengøring for selv den mest snavsede opvask**

Det intensive program sikrer en effektiv og kraftigere rengøring af selv den mest snavsede opvask, da der opvaskes i 70 °C varmt vand.

**Hurtig og effektiv ydeevne**

Hvis du har en lille opvask, er opvaskemaskinens 30-minutters kvikprogram en tidsbesparende løsning, der giver perfekte resultater.

**Få lidt mere frihed – udskyd starten af programmet med 3 timer**

Med udskudt start funktionen kan du programmere opvaskemaskinen til at starte inden for de næste tre timer.

- Symbol baseret betjeningspanel
- EnergySmart™ Sensorstyret mængde- og vandautomatik
- med AirDry lufttørring
- Udskudt start mulighed: 3 timer
- Bestikkurv
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Ekstra spulearm øverst
- Højdejusterbar overkurv
- Overkurv: Opklappelige kophylder
- Underkurv: Faste tallerkenpinde
- Opvaskeprogrammer: 90 minutter, Økonomi 50°C, Intensiv 70°C, Kvik+ 60°C, Sky!

Tekniske data

Serie/Tema	300 SERIES	Nederste spulearm	Standard
Farve, front	Hvid	Oversvømmelsessikring	Dobbelt bund m/flyder
Energiklasse	F	Vandtilslutning	Kold eller varm
Lydniveauklasse	C	Installation	til underbygning
Lydniveau, dB(A)	49	Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-880x600x570
Opvaskeevne, indeks	1.121	Lågehøjde, mm, min-max	Underbyg / Ikke relevant
Tørreevne, indeks	1.061	Lågevægt, min-max, kg	Underbyg / Ikke relevant
Energiforbrug pr. vask, kWh	1.036	Lågehængsling	Standard hængsel
Energiforbrug 100 cykl., kWh	104	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x590
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9	El-tilslutning, amp.	10
Antal standardkuverter	13	Hjul/stilleben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil, Kan justeres mellem 0 og 6 cm.
Antal programmer	5	Tilgangsslange, materiale	Standard, varmt vand
Antal temperaturer	3	Tilgangsslange, længde cm	150
DoorFitKit	-	Afløbsslange, længde cm	150
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv	Ledningslængde, m	1,5
QuickSelect	-	Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
SprayZone	-	Produktnummer	911 549 094
SoftGrips	-	EAN	7332543777358
SoftSpikes	-		
Aktuel programstatus	LED (Kontrollamper)		
Resttidsindikator på gulv	-		
Indvendig belysning	-		
Tilvalgsfunktioner	Ingen		
Øverste overbrusningstype	Ingen		
Øverste spulearm	Standard		

PSGBDW200DE00008

